

Anlage 3

**City-Bahnhof Ulm
Info-Pavillon**

28.05.2008

Baubeschreibung

Temporäres Bauwerk mit Standzeit 1 – 14 Jahre, ggf. mit bis zu 2-fachem Ortswechsel bestehend aus:

Tragkonstruktion:

Massivholzwand als Ingenieurholzbau, Wandstärke nach stat. Erfordernis, Einzelteile über Stahlteile statisch verbunden.

Anschluss an Fundamentkonstruktion über 4-punktförmige Auflager in Stahl feuerverzinkt.

Fassadenkonstruktionen:

Füllflächen Massivholzkonstruktion / Isolierverglasung

Nord- und Südseite je eine 2-flügelige Zugangstüre aus Glas, nach innen aufschlagend.

Fassade und Dachfassade (5.Fassade) als Textilfassade in PTFE oder ähnlich, Anforderung B1, auf Leichtmetallrahmen unsichtbar gespannt.

Textilmaterial ggf. teilbedruckt.

Fassadenzwischenraum mit LED – Hochleistungsstrahlern farbig wechselnd ausgeleuchtet.

Entwässerung / Erschließung:

Dachflächen mit einfacher bituminöser Abdichtungslage, Abschluss mit Zinkblechrinne.

An der Süd-, Nord- und Westseite je eine Entwässerungsstelle.

Zuleitung Strom und Telekom entlang Fallrohr Längsseite Nord.

Technische Ausstattung:

Normale technische Ausstattung: Elektro mit Anteil EIB (Steuerung LED – Technik),

Lüftungsanlage

Installationen, wo möglich, im Massivholzbauteil integriert, Leitungsführung Lüftung sichtbar an Deckenunterseite.

Aufgestellt:

Gez.

Hochstrasser Architekten