Anlage 7 zu GD 141/22

LEGENDE

- Stahlbeton
- Bläh-ton
- Stahlbeton Fertigteil
- Leichtbeton
- Trockenbau
- Wärmedämmung hart
- Wärmedämmung weich
- Verglasung
- Bewegungsfläche Barrierefreiheit
- Brandabschnitt
- Position Feuerlöscher
- Bauart Brandwand F90-A+M / REI90-M (nb)
- F90 / EI90 (nb)
- F30 / EI30 (nb)
- nicht brennbar
- T90 Tür feuerbeständig, dicht- u. selbstschließend
- T30 Tür feuerhemmend, dicht- u. selbstschließend
- RS Tür rauchdicht- u. selbstschließend
- D Tür dichtschließend
- DS Tür dicht- u. selbstschließend
- ±0,00 Höhenlage RFB Grundriss
- ±0,00 Höhenlage FFB Grundriss
- ±0,00 Höhenlage RFB
- ±0,00 Höhenlage FFB
- AW01 Bauteilbeschriftung
- Rohdeckenkante
- Rohbodenkante
- Rohbodenkante unter Geschoss
- Deckendämmung
- Dämmung unterhalb Geschoss

ANMERKUNGEN

Notwendigkeit Schwelle bei Türe Aufzug je nach Aufzugshersteller

ABKÜRZUNGEN

AR	Abstellraum	FFB	Oberkante Fertigfußboden	VSS	Vorsatzschale	KS	Kanalsohle
AN	Abstellnische	RFB	Oberkante Rohdecke	LV	Leerverrohrung	HT	Haustechnik (Planer)
ELR	Einlagerungsraum	UKF	Unterkante Fertigfußboden	TA	Taster	EL	Elektrotechnik (Planer)
KA	Kellerabteil	UKR	Unterkante Rohdecke	RH	Raumhöhe	AÖ	Abströmöffnung
KIWA	Kinderwagenraum	RDVK	Rohdeckenvorderkante	HL	Handlauf	BA	Brandabschnitt
PR	Putzraum	RBVK	Rohbodenvorderkante	OK	Oberkante	BRE	Brandrauchentlüftung
SR	Schrankraum	RBK	Rohbodenkante	UK	Unterkante	DBA	Druckbeilüftungsanlage
TH	Treppenhaus	FDOK	Fundamentoberkante	VK	Vorderkante	RA	Rauchabzug
VR	Vorraum	FDUK	Fundamentunterkante	DL	Durchgangslichte	RWA	Rauch-/Wärmeabzug
		GOK	Geländeoberkante	AL	Architekturlichte	ABL	Abluft
WNF	Wohnnutzfläche	GH	Geländerhöhe	RBL	Rohbaulichte	ZUL	Zuluft
NF	Nutzfläche	WD	Wanddurchbruch	STAM	Stock-Außenmaß	RDS	Dichte Rohrdurchführung
		DD	Deckendurchbruch	GL	Glaslichte	AB	Aufstandsbogen
AW	Aussenwand	BD	Fußbodendurchbruch	LKU	Lichtkuppel	PST	Putzstück
IW	Innenwand	FDD	Fundamentdurchbruch	FIX	Fixverglasung	KD	Kanaldeckel
		WS	Wandschlitz	OL	Oberlicht	ÜÖ	Überströmöffnung
		WA	Wandaussparung	ÜZ	Überzug	TLL	Trockenlöschleitung gem. TRVB 128
		DA	Deckenaussparung	UZ	Unterzug		
STUK	Sturzunterkante (gemessen von FFB des jeweiligen Raumes)	FBA	Fußbodenaussparung	FT	Fertigteil		
		AD	Abgehängte Decke	DE	Dehnfuge		
RBRH	Rohbaurüstungshöhe (Abstand von Rohdeckenoberkante des jeweiligen Raumes bis Rohrüstungshöhe)	NL	Notüberlauf	GK	Gipskarton		
				DA	Dachausstieg		
				BA	Bodenablauf		
				RR	Regenrohr		
				PS	Putzschacht		
FBRH	Fertigbrüstungshöhe (Abstand von Fertigdeckenoberkante des jeweiligen Raumes bis OK Brüstung)			HK	Heizkörper		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

A B C D E

AUSFÜHRUNG

PROJEKT
Wohnbebauung Dichterviertel

ANSCHRIFT
Kleiststraße 4, 89077 Ulm

FLURSTÜCK	Postleitzahl	GEMEINDE
614/1	89077	Stadt Ulm

Naturmaße nehmen! Kosten prüfen! Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau und in den Plänen zu kontrollieren. Bei Divergenzen sind diese erwiesenmäßig mit dem Planverfasser abzuklären! Konstruktiv erforderliche Änderungen oder Dimensionsänderungen sind rechtzeitig vor der Inangriffnahme der Arbeitsdurchführung mit dem Planverfasser festzulegen. Die Bemaßung aller konstruktiven Bauelemente erfolgt laut Stat. Erfordernis! Vom Plan abweichende Durchbrüche müssen von der Statik freigegeben werden. Zu den Ausführungsplänen haben die Pläne der Hausbeschreibung und der Statik Gültigkeit! Bei Divergenzen ist die Abstimmung mit dem Planverfasser vorzunehmen! Die Einhaltung der Anforderungen im Sinne der Bauvorschriften ist durch geprüfte Gutachten der ausführenden Firmen zu garantieren (Brand-, Schall-, Wärmeschutz, etc.)! Bauphysikalische Begutachtung durch den/die Bauphysiker/in. Toleranzen in Umfang und Qualitäten sind zu berücksichtigen. Alle Ausführungen müssen den relevanten und gültigen Normen und Richtlinien, etc. entsprechen! Insbesondere muss die Dampfdichtheit und der Einbau aller Fenster, Türen, Pfosten-Riegelkonstruktionen, etc. gemäß Norm erfolgen. Aufbauteile beachten.

BAUWERBER / GRUNDEIGENTÜMER
Bauherrengemeinschaft Wohnen Ulm III GbR

ulmer heimstätte eG
Söflingerstraße 72, 89077 Ulm

Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
Neue Straße 100, 89073 Ulm

PLANVERFASSER
WUP architektur wimmerundpartner
wup zt-gmbh
a-1050 wien, margaretenstraße 70/2/6
T:+43 1 587 85 33
architektur@wimmerundpartner.com
www.wimmerundpartner.com

ÜBERSICHTSPLAN
Bauteil 1
Bauteil 2
Grundgrenze
Planausschnitt

ARCHITEKTUR	PROJEKTABW. / ÖBA	LANDSCHAFTSPLANUNG	BRANDSCHUTZ
wup ZT GmbH Arch DI Andreas GABRIEL Margaretenstraße 70/2/6 1050 Wien T +43 1 587 85 33 ah@wimmerundpartner.com	Rapp Architekten Magirus-Deutz-Straße 14 89077 Ulm T +49 (0) 731-93 548 0 office@rapp-architekten.de	Edmund Spengler Freier Garten- und Landschaftsarchitekt Kornackt/Königen-Straße 17 88124 Meersburg T +49 (07304) 7783 info@gruen-spengler.de	mhd Brandschutz Architekten- und Ingenieur PartGmbB, Müller Häberlein Dehm Kleiststraße 18 89077 Ulm T +49 0731 88 03 61 0 info@mhd-brandschutz.de
STATIK	**BAUPHYSIK**	**HAUSTECHNIK**	**ELEKTROTECHNIK**
abel Ingenieure GbR Magirus-Deutz-Straße 12 89077 Ulm T +49 0731 15 92 89 0 info@abel-ingenieure.de	Ingenieurbüro Kiessling Küferstraße 1B/1 89073 Ulm T +49 0731 885 79 kiessling-bauingr@web.de	planungsgesellschaft-TGA mbH Hindenburgstraße 3 89584 Ehingen T +49 07391 521 10 info@pg-tga.de	GODE GmbH Kettergasse 5 89073 Ulm - Mitte T +49 0731 1 40 22 0 info@godе-gmbh.de

PLANINHALT	PROJEKT
REHAVEREIN	DIV

GEZEICHNET	GEPRÜFT		INDEX
			A

PLANNUMMER	HÖHENLAGE	MASSSTAB	DATUM
DIV-AP-100-BT2-REHA	±0,00 = 478,02 ü. NN		18.10.2021

Das gegenständliche Plandokument ist das geistige Eigentum des Büros wup_wimmerundpartner.
Die Weiterverwendung und Weitergabe des Planinhalts darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers erfolgen.