

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr

hier: Sitzung des Betriebsausschuss Entsorgung am 12.05.2009

Vergleich der Abflussfaktoren der Städte in Baden-Württemberg

Bezeichnung	Pforzheim	Reutlingen	Stuttgart	Tübingen	Vorschlag Ulm
geneigte Dächer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Flachdächer	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
begrünte Dächer	0,4	bis 12cm 0,6	0,5	ab 10 cm 0,3	0,5
begrünte Dächer		ab 12 cm 0,3			
Asphalt, Beton	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Platten, Pflaster	0,8	0,6	auf Nachweis	0,6	1,0
Sickerpflaster, Rasengittersteine u. ä.	0,4	0,3	auf Nachweis	0,3	0,5
Versickerungsanlagen mit Anschluss an Kanalisation	keine Angabe	0,6	1,0	* Stauraumvolumen > 2,5m ³ pro 100 m ² angeschlossener Fläche 0,0	1,0
Versickerungsanlagen ohne Anschluss an Kanalisation	keine Angabe	0,0	0,0	0,0	0,0
Regenwasserzisternen mit Anschluss an Kanalisation	keine Angabe	1,0	je m ³ Zisternenvolumen bleiben 20 m ² befestigte Fläche unberücksichtigt	* Stauraumvolumen < 2,5m ³ pro 100 m ² angeschlossener Fläche 0,5	1,0
Regenwasserzisternen ohne Anschluss an Kanalisation	keine Angabe	0,0	0,0	0,0	0,0