



Straßenkategorie nach RIN:
Landstraße LS II
außerhalb bebauter Gebiete
Funktion: Überregional - Straße
Entwurfsklasse: EKL 2
=> geltendes Regelwerk RAL 2012

Gemarkung Mähringen

Gemarkung Lehr

Erhöhung der Längsneigung K 9912 (EKL 3)
(max. 6,5%, RAL 5.3.1) wegen Verlängerung
der Querneigung für Geradeausspur K 9915

Stützelemente
(Mauerscheiben)
Dammlage 1,5 m

0,5m-Streifen für
Schutzeinrichtung
(Bild 9a, RPS 2009)
Gefährdungsstufe 1
Aufhaltestufe H2
Gas Station (GS)
(BRS) 0248
Berliner Ring

Gashochdruckleitung GH DN 300 St
liegt in gepl. Geradeausspur
auf 230m (1+440 bis 1+670)

Geh- und Radweg
bleibt unverändert

Schutzeinrichtungen
im Mittelstreifen
werden um je 40 m
zurückgebaut

baulicher / verkehrstechnischer Mittelstreifen L = 30 m
Reduzierung auf 1,0m (RAL 4.2.3 / 4.3)

Linksabbiegetyp LA 1 (RAL 6.4.5)
Lz = 70 m einseitig

Linksabbiegetyp LA 1 (RAL 6.4.5)
Lv = 40 m, La ≥ 30 m

lichtsignalisierter Knotenpunkt
Verkehrssignalanlage Nr. VSA 602
Netznoten Nr. 7525 065
TK 25 Ulm-Nordwest

Signallageplan VSA 602
mit Verrohrungen
Planung Stadt Ulm

baulicher / verkehrstechnischer Mittelstreifen L = 75 m
Reduzierung auf 1,0m (RAL 4.2.3 / 4.3)

Verdichtung Straßeneinläufe
max. Fläche 500m² Landstr.
RAS-Ew (2005), Ziff. 1.4.3

Gemarkung Ulm

Gemarkung Ulm

Lagg
8/2

Plätze P 23