

## Anlage 2 zu GD 441/ 21

### Weiterentwicklung Vorschulische Kinderbetreuung

- Raumprogramme -

- 2.1 Anbau Evang. Kita Schulweg 16, Ulm - Mähringen
- 2.2 Neubau Kita Am Vogelsang, Ulm - Eggingen
- 2.3 Neubau Kita Hofäckerweg, Ulm - Böfingen
- 2.4 Neubau Kita Unter dem Hart, Ulm - Jungingen
- 2.5 Neubau Kita Mähringer Straße, Ulm - Lehr
- 2.6 Neubau Kita Egginger Weg, Ulm - Kuhberg
- 2.7 a) Neubau SR Kita Reutlingerstraße - Wiblingen
- 2.7 b) Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) - Wiblingen

## Anlage 2.1

### Raumprogramm Anbau Evang. Kita Mähringen Schulweg 16 - 1 Gruppe u.a.

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 1 x GT/KR 0-3; und Ertüchtigung einer bestehenden Gruppe von VÖ zu 1 x GT 3-6)

maximale Kinderzahl + 10 zum bisherigen Bestand

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	30
Gruppe 2 geändert von VÖ in GT 3-6	Aufenthaltsraum (bereits vorhanden)	0
	Kleingruppenraum *	25
Personal - Besprechungsraum		25
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>80</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Küche		26
Essbereich für GT-Kinder		12
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	für neue Gruppe 1	5
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	für Gruppe 1 gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	10
Personal WC (behindertengerecht)		6
Schlafräum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x U3	15
Schlafräum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	die Hälfte von 20 x U3	15
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>89</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>	<b>169</b>
-------------------------	------------

Außenbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 10 Kindern zusätzlich		40
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)	für neue Gruppe 1	5
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)	für neue Gruppe 1	5

## Anlage 2.2

### Raumprogramm Kita Eggingen Am Vogelsang 4-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 1x GT/KR 0-3; 2x GT/AM 1(2)-6 und 1x GT 3-6

maximale Kinderzahl 10 + 15 (20) + 15 (20) + 20 = 60 (70)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	30
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 3 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer	KVJS: 25 - 35 m <sup>2</sup>	30
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gemäß Arbeitsstättenverordnung	20
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>431</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (50-80 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	6
Verpflegungskonzept: - Cook & Chill - Cook & Freeze - Mischküche 80:20	Ungekühlte Lager	2
	Gekühlte Lager	2
	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	14
	Rückgabe / Spülen	10
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	10
Essbereich für GT-Kinder		30
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 70 Kinder	35
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	40
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	8
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsraum zur Inklusion		15
Ergänzungsfläche Gruppe 1 bei Änderung Betriebsform KR	gemäß Empfehlung KIBU	10
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	gemäß Empfehlung GM	5
Schlafräum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x U3	15
Schlafräum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 3 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 4 für max. 10 Kinder	die Hälfte von 20 x Ü3	15
Waschküche und Trockenraum		8
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		20
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>281</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>		<b>712</b>
-------------------------	--	------------

Außenspielbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 70 Kindern mindestens		280
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		20

## Anlage 2.3

### Raumprogramm Kita Böfingen Hofäckerweg 4-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 1x GT/KR 0-3; 2x GT/AM 1(2)-6 und 1x GT 3-6

maximale Kinderzahl 10 + 15 (20) + 15 (20) + 20 = 60 (70)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	30
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 3 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer	KVJS: 25 - 35 m <sup>2</sup>	30
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gemäß Arbeitsstättenverordnung	20
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>431</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (50-80 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	6
Verpflegungskonzept: - Cook & Chill - Cook & Freeze - Mischküche 80:20	Ungekühlte Lager	2
	Gekühlte Lager	2
	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	14
	Rückgabe / Spülen	10
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	10
Essbereich für GT-Kinder		30
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 70 Kinder	35
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	40
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	8
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsraum zur Inklusion		15
Ergänzungsfläche Gruppe 1 bei Änderung Betriebsform KR	gemäß Empfehlung KIBU	10
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	gemäß Empfehlung GM	5
Schlafräum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x U3	15
Schlafräum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 3 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 4 für max. 10 Kinder	die Hälfte von 20 x Ü3	15
Waschküche und Trockenraum		8
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		20
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>281</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>		<b>712</b>
-------------------------	--	------------

<b>Außenspielfläche</b>		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 70 Kindern <b>mindestens</b>		<b>280</b>
Geräteraum für Außenspieleräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		20

## Anlage 2.4

### Raumprogramm Kita Jungingen Unter dem Hart 4-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 1x GT/KR 0-3; 2x GT/AM 1(2)-6 und 1x GT 3-6

maximale Kinderzahl 10 + 15 (20) + 15 (20) + 20 = 60 (70)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	30
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 3 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer	KVJS: 25 - 35 m <sup>2</sup>	30
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gemäß Arbeitsstättenverordnung	20
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>431</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (50-80 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	6
Verpflegungskonzept: - Cook & Chill - Cook & Freeze - Mischküche 80:20	Ungekühlte Lager	2
	Gekühlte Lager	2
	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	14
	Rückgabe / Spülen	10
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	10
Essbereich für GT-Kinder		30
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 70 Kinder	35
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	40
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	8
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsraum zur Inklusion		15
Ergänzungsfläche Gruppe 1 bei Änderung Betriebsform KR	gemäß Empfehlung KIBU	10
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	gemäß Empfehlung GM	5
Schlafräum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x U3	15
Schlafräum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 3 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafräum Gruppe 4 für max. 10 Kinder	die Hälfte von 20 x Ü3	15
Waschküche und Trockenraum		8
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		20
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>281</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>		<b>712</b>
-------------------------	--	------------

Außenspielbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 70 Kindern <b>mindestens</b>		<b>280</b>
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		<b>20</b>

## Anlage 2.5

### Raumprogramm Kita Lehr Mähringer Straße 2-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 2x GT/AM 1(2)-6

maximale Kinderzahl 15 (20) + 15 (20) = 30 (40)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer	KVJS: 25 - 35 m <sup>2</sup>	30
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gemäß Arbeitsstättenverordnung	20
Materialraum		16
Geräteraum		10
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>316</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (50-80 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	6
Verpflegungskonzept: - Cook & Chill - Cook & Freeze - Mischküche 80:20	Ungekühlte Lager	2
	Gekühlte Lager	2
	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	14
	Rückgabe / Spülen	10
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	10
Essbereich für GT-Kinder		30
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 40 Kinder	20
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	20
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	8
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsraum zur Inklusion		15
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	gemäß Empfehlung GM	5
Schlafräum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x U3	15
Schlafräum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	für 5 x U3 und die Hälfte von 10 x U3	15
Waschküche und Trockenraum		8
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		10
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>196</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>	<b>512</b>
-------------------------	------------

Außenspielbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 70 Kindern <b>mindestens</b>		<b>280</b>
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		<b>10</b>

## Anlage 2.6

### Raumprogramm Kita Egginger Weg 3-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 1 x GT/KR 0-3; 1 x GT/AM 1(2)-6; 1 x GT 3-6

maximale Kinderzahl 10 + 15 (20) + 20 = 45 (50)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	30
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 - 20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	14
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		25
Pausenraum (ab 10 gleichzeitig anwesend. Pers.)		15
Materialraum		24
Geräteraum		12
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>344</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (20-50 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	2
Verpflegungskonzept: - Cook & Chill - Cook & Freeze - Mischküche 80:20	Ungekühlte Lager	2
	Gekühlte Lager	2
	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	12
	Rückgabe / Spülen	8
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	8
Essbereich für GT-Kinder		24
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 50 Kinder	25
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	30
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	6
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsraum zur Inklusion		15
Ergänzungsfläche Gruppe 1 bei Änderung Betriebsform KR	gemäß Empfehlung KIBU	10
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	Empfehlung GM Putzräume vergrößern	5
Schlafrum Gruppe 1 für max. 10 Kinder	für 10 x Ü3	15
Schlafrum Gruppe 2 für max. 10 Kinder	für 5 x Ü3 und die Hälfte von 10 x Ü3	15
Schlafrum Gruppe 3 für max. 10 Kinder	die Hälfte von 20 x Ü3	15
Waschküche und Trockenraum		8
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		15
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>223</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>		<b>567</b>
-------------------------	--	------------

Außenbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 50 Kindern mindestens		200
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		15

## Anlage 2.7 a)

### Raumprogramm SR Kita Wiblingen 6-gruppig

Stand 20.10.2021

Ganztagesbetrieb 2 x GT/KR 0-3; 2 x GT/AM 1(2)-6; 2 x GT 3-6

maximale Kinderzahl 20 + 30 (40) + 40 = 90 (100)

Raumbedarf/-flächen nach konkreten Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
Gruppen 1 und 2 GT/KR 0-3 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum 2 x 30 m <sup>2</sup>	60
Gruppen 3 und 4 GT/AM 1(2)-6 (30 - 40 Kinder)	Aufenthaltsraum 2 x 45 m <sup>2</sup>	90
	Kleingruppenraum 2 x 20 m <sup>2</sup>	40
Gruppen 5 und 6 GT 3-6 (40 Kinder)	Aufenthaltsraum 2 x 45 m <sup>2</sup>	90
	Kleingruppenraum 2 x 20 m <sup>2</sup>	40
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		40
Pausenraum (ab 10 gleichzeitig anwesend. Pers.)		30
Materialraum	6 Gruppen zu je 8 m <sup>2</sup>	48
Geräteraum		24
Putzraum		5
<b>Nutzfläche KVJS-Vorgaben</b>		<b>572</b>

Zusätzliche Flächenbedarfe - ohne konkrete Vorgaben zu m <sup>2</sup> des KVJS		Nutzfläche m <sup>2</sup>
<b>Raumprogramm Küche</b> (GD 288/19 (80 - 100 Essen)	Anlieferung / Entsorgung	6
Verpflegungskonzept:	Ungekühlte Lager	2
- Cook & Chill	Gekühlte Lager	4
- Cook & Freeze	Küchenbereiche: Vorbereitung kalte u.warme Küche	18
- Mischküche 80:20	Rückgabe / Spülen	14
Umkleide und separates WC für Hauswirtschaftskräfte	Auslegung gemäß Arbeitsstättenverordnung	12
Essbereich für GT-Kinder		48
Garderoben / Schmutzschleuse 0,5 m <sup>2</sup> / Kind	gemäß Empfehlung GM für max. 100 Kinder	50
Sanitärbereich/Wickelbereich/Dusche ca. 10 m <sup>2</sup> /Gruppe	gemäß Vorgaben Gesundheitsamt	60
Personal WC (abhängig von Anzahl Beschäftigte)	gemäß Arbeitsstättenverordnung	12
WC behindertengerecht		6
Differenzierungsräume zur Inklusion	2 x 15 m <sup>2</sup>	30
Ergänzungsfläche Putzraum statt 5 m <sup>2</sup> auf 10 m <sup>2</sup>	Empfehlung GM Putzräume vergrößern	5
Schlafrum Gruppen 1 u. 2 für max. 20 Kinder	2 x 15 m <sup>2</sup> für je 10 x U3	30
Schlafrum Gruppen 3 u. 4 für max. 20 Kinder	2 x 15 m <sup>2</sup> für je 5 x U3 und die Hälfte von je 10 x Ü3	30
Schlafrum Gruppen 5 u. 6 für max. 20 Kinder	2 x 15 m <sup>2</sup> für je die Hälfte von 20 x Ü3	30
Waschküche und Trockenraum		12
Kinderwagenabstellplatz überdacht (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		30
<b>Nutzfläche zusätzliche Flächenbedarfe</b>		<b>399</b>

<b>Gesamtnutzfläche</b>		<b>971</b>
-------------------------	--	------------

Außenbereich		Fläche m <sup>2</sup>
Außenspielfläche: Mindestfläche KVJS 4 m <sup>2</sup> pro Kind (Empfehlung 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Kind) bei 100 Kindern <b>mindestens</b>		<b>400</b>
Geräteraum für Außenspielgeräte (5 m <sup>2</sup> pro Gruppe)		<b>30</b>



## Anlage 2.7 b)

### Raumprogramm Kinder - und Familienzentrum (KiFaZ)

Stand 20.10.2021

Flächenbedarf	Nutzfläche m <sup>2</sup>
Begegnungsraum für Eltern und größere Veranstaltungen (mit Küchenzeile)	80
Kursraum	40
Spielzimmer kindgerecht eingerichtet zur Kinderbetreuung / Krabbelgruppen	20
Büro / Beratungsraum	20
Sanitärbereich	15
<b>Gesamtnutzfläche</b>	<b>175</b>

Außenbereich	Fläche m <sup>2</sup>
Außenbereich	<b>80</b>

#### **zusätzliche Anmerkungen**

1. Das Spielzimmer sollte vom Begegnungsraum einsichtig sein.
2. KiFaZ benötigt einen separaten Eingang (KVJS Vorgabe zum Kinderschutz)
3. Trotz separaten Eingängen sollte ein Übergang vom KiFaZ in Kita möglich sein.